THORN

96617240 <FORCELED 6000 HF TW QC L840

IP66 | D | halogen | IK10 | 850 °C | Ta - 20 +35

Luminaire LED compact IP66, à l'épreuve de la poussière et de l'humidité. électronique (flux constant) non gradable. Classe électrique I, IK10. Corps : aluminium entièrement recyclable laqué. Diffuseur : Anti-UV Polycarbonate (PC) avec prismes linéaires. Verrous : Acier inox. Pour un montage en plafonnier, BESA ou en suspension. Des étriers de fixation rapide sont fournis pour une fixation en plafonnier. Autres kits de fixation disponibles au titre d' accessoires pour une suspension par conduit, chaîne ou caténaire. Equipé d'un passage en coupure et de connexions rapides aux deux extrémités Livré avec LED 4 000 K.

TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

Dimensions : 735 x 180 x 95 mm
Puissance du luminaire: 53 W
Flux lumineux du luminaire: 6300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 119 lm/W
Poids : 2,8 kg



TLG_FORL_M_LED.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting