Cesar Ceiling

96632349 CESAR C 90 3L50 940 WB

IP65	IK08		CE				Ta -25 +40

Cesar Ceiling

Projecteur LED de plafond plafonnier cylindrique pour éclairage décoratif ou de sentier, avec distribution extensif. 3 LED entraînés à 500mA. Flux fixe Driver. Classe électrique I, IP65, IK08. Boîtier : fonderie aluminium, thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Température ambiante : -25°C à +40°C de travail. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : Ø90 x 165 mm
Puissance du luminaire: 6 W
Flux lumineux du luminaire: 352 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 59 lm/W
Poids : 1 kg

TLG_CESA_F_C90.jpg



TLG_CESA_M_C90.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Cesar Ceiling

96632349 CESAR C 90 3L50 940 WB

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting