


Cesar Ceiling

Projecteur de plafond cylindrique

- Luminaire monté au plafond avec faisceau moyen. Disponible en 2 tailles pour une intégration facile à tous les types d'environnement
- Installation aisée grâce au système de connexion rapide au secteur
- Également disponible en version murale avec la gamme Cesar Wall



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.



Matériaux / Finitions

Corps et cadre : fonte d'aluminium EN AN 44700 et boîtier extrudé ENAW 6060 (sans cuivre) avec haute résistance à la corrosion, peinture poudrée similaire à RAL 7043 et résistante à la corrosion. Autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Fermeture avant : verre trempé, épaisseur 8 mm

Vis de retenue : acier inoxydable

Joint : silicone

Pellicules holographiques : polycarbonate non jaunissant

Installation / Montage

Fixer la plaque au plafond avec des vis (non fournies). Connecter le câble d'alimentation au connecteur rapide IP67 (fourni). Brancher le connecteur rapide et verrouiller avec deux vis hexagonales. Connecteurs rapides pour connexion électrique, diamètres de câble : taille 1 : 8-12 mm, taille 2 : 6-12 mm.