
Détecteur latéral MovU PIR


Détecteur de piétons, cyclistes et véhicules lents à infrarouge passif (PIR) très performant, permettant d'optimiser les économies d'énergie et la sécurité en milieu urbain



- Combiné à un luminaire LED réglé en mode veille (20%), le détecteur donne l'ordre de remonter la puissance à 100 % lors de la détection de mouvement, pour une sécurité maximale
- Le capteur à infrarouge à haute sensibilité détecte la chaleur émise par les sujets en mouvement jusqu'à 20 m
- Installation facile sur n'importe quel mât, quels qu'en soient le diamètre et la hauteur
- Technologie éprouvée depuis de nombreuses années

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.





Matériaux / Finitions

Capteur : corps en fonte d'aluminium (AS 13) (EN AC-44300), finition peinture poudrée grise, autres couleurs RAL sur demande.
Classe de corrosion standard C5 conformément à ISO 9223 :2012.
Mâts coordonnés (France) : mâts cylindro-coniques peints, en acier galvanisé, avec soudures invisibles, pré-percés à 3,5 m du sol pour recevoir l'appareil, hauteurs proposées en série à 6 et 8m, diamètre 60 mm en haut et 134 mm à la base, pièces d'écartement de 200 mm montées sur la bride livrées avec boulons de fixation D16 M14. Dimensions de la porte : 4000 mm de haut x 75 mm, à 500 mm du sol. Autres couleurs RAL ou peinture texturée sur demande.

Installation / Montage

Fixation latérale sur mât pré-percé à l'aide de 2 vis M6 en inox, hauteur recommandée : 3 à 4 m. Pré-câblage du détecteur avec un câble 4 x 1 mm², lg 4 m. Raccordement du luminaire au niveau de la porte de visite. Nota : nos mâts pré-percés évitent les problèmes de corrosion ou de résistance mécanique dans le temps. Fixation par semelle avec entraxes de 200 x 200mm. Tiges de scellement fournies.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Détecteur latéral MovU PIR

Données commerciales Pour un ensemble complet, veuillez commander le détecteur latéral, le luminaire pré-programmé en fonction corridor et le mât coordonné

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Détecteur latéral PIR				
MOVU PIR MLE MAX8-20M 30KM/H W4M			1,9	96270238
Luminaires pré-progammés				
LEGEND 36L70 740 CL2 COR T60 W5M	LED		17,5	96270763
EP145 LED 24L70 740 CL2 COR RS/MTP W8M			8,9	96270764
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP60 8M	LED		5,4	96270765

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting