Avenue D2



96261371 < AVD 18L35-730 WST BS 3550 CL2 CU CON AN




Avenue D2

Elégante lanterne LED à montage top. Electronique, non gradable. Distribution lumineuse: Rue large (asymétrique). Classe électrique II, IP66, IK08. Socle et bras : aluminium fonderie. Capot : aluminium tourné, gris anthracite 900 sablé finition texturé. Coupe-flux : Polycarbonate (PC) métallisé avec aspect cuivre. Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV transparent avec prismes antiéblouissements.


Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 3 000 K

Dimensions: Ø596 x 732 mm Puissance du luminaire: 21 W

Poids: 8,6 kg Scx: 0.134 m²



TLG AVED F 3 AR2 COP 1700.jpg



TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température