Borne Thor



96273288 TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL1 MGR



Borne Thor


Borne de faible épaisseur, élégante et anti-vandalisme Radialement symétrique avec optique de haute performance. Pour Electronique, non gradable. Classe électrique IP66 I. Mât et socle : aluminium (EW AW 6060). Chapeau: aluminium fonderie (EN AC 44300). Diffuseur: Polycarbonate (PC) transparent anti-UV. Boîtier appareillage: Polycarbonate (PC). Couleur du chapeau et mât : gris anthracite 900 sablè thérmopoudré (similaire à RAL7043). Luminaire Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. pré-câblé et prêt à installer. Boîtier de connexion nécessaire, à commander séparément. Livré avec LED 3 000 K

Dimensions: 160 x 160 x 1017 mm Puissance du luminaire: 11,8 W

Poids: 9,3 kg



TLG ADLB F SLIMPDB.jpg



TLG_ADLB_M_SLIM_MRG.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température

Borne Thor



96273288 TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL1 MGR