

Aquaforce Pro

THORN

96630796 AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QCTW



Aquaforce Pro

Luminaire LED IP66, résistant à la poussière et à l'humidité. Électronique, Appareillage gradable DALI. Avec distribution lumineuse medium. Classe électrique I. Corps : Polycarbonate (PC) gris clair. Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale haute transmission avec prismes de réfraction. Mécanisme breveté, EasyClick, pour la fixation du diffuseur sans clips. Installation en plafonnier ou en suspension. Supports à fixation rapide fournis pour une installation en plafonnier. Convient pour installation au plafond ou au mur (verticalement et horizontalement). Kits de fixation pour suspension par conduit, chaîne et caténaire disponibles en accessoires. Equipé d'un passage en coupure et de connexions rapides aux deux extrémités Température ambiante : -20°C à +30°C. Livré avec LED 4 000 K..

Note : Veuillez contacter votre conseiller si vous avez l'intention d'utiliser le luminaire dans des environnements contenant des polluants chimiques, une forte humidité ou une humidité de condensation et de grandes variations de température.

Dimensions : 1600 x 92 x 90 mm
Puissance du luminaire: 49 W
Flux lumineux du luminaire: 6400 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/W
Poids : 2,41 kg



TLG_AQUP_F_PDB_QC.jpg



TLG_AQUP_M_LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Aquaforce Pro

96630796 AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QCTW

THORN