

# **Alumet Stage II**


# Colonne lumineuse élégante et intelligente, offrant une multitude de possibilités pour créer des effets lumineux dans les espaces urbains


- Grande flexibilité d'installation avec 4 à 6 spots multi-directionnels, pivotants sur 360° afin de créer des effets lumineux en toute liberté, sans avoir besoin de modifier la position du luminaire
- Parfaitement conçu pour proposer les services SmartCity, avec une résistance durable à un usage urbain actif



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.







96275341

### Matériaux / Finitions

- Diffuseur : polycarbonate clair avec traitement anti-UV et vernis anti-graffiti
- Couvercle supérieur et spots LED : fonderie d'aluminium EN AC 46000, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Fourche de spot LED : polyamide
- Tube support de spots LED : acier, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Colonne : aluminium extrudé, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé.

Autres couleurs RAL sur demande

Classe de corrosion C3 selon la norme ISO 9223-2012

#### **Installation / Montage**

Colonnes de 3 ou 4 m (sans la tête) avec semelle de 400 x 400 mm (entraxe de 300 x 300 mm) pour tiges de scellement de 18 x 400 (à commander séparément). Hauteur totale (avec tête de 1,25 m): 4,25 m ou 5,25 m. Diamètre de la colonne : 200 mm.

Fixation de la tête et des accessoires à l'aide d'un seul outil.

Accès au tube support de spots LED, au driver et autres composants, en soulevant le diffuseur après avoir enlevé le chapeau supérieur maintenu par 2 vis M6. Branchement direct des spots LED sur les connecteurs intégrés au tube support.

Tête pré-câblée avec câble longueur 4 m.



# **Alumet Stage II**

## Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Tête ColorMix				
ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL2 W4M	LED		9,2	96275326
ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL2 W4	LED		9,2	96275329
Spots LED ColorMix				
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 15° RGBW DMX	LED		9,2	96275423
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° BU	LED		0,3	96275337
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° GN	LED		0,3	96275338
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° RD	LED		0,3	96275339
Tête Performance White				
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL2 W4M	LED		9,2	96275332
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL2 W4	LED		9,2	96275335
Spots LED Performance White				
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 830	LED		0,3	96275340
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 840	LED		0,3	96275341
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 830	LED		0,3	96275342
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 840	LED		0,3	96275343
Alumet Colonnes				
ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999			36	96259932