


## Chalice 3

### Gamme de downlights LED hautement efficaces et durables en trois tailles allant jusqu'à 5000 lm

- Efficacité de luminaire maximale pour l'application avec jusqu'à 155 lm/W pour un coût d'énergie réduit
- Avec température de couleur 3000K, 4000K LED en IRC80 ou IRC90. Ensembles lumineux disponibles entre 800 et 5000 lm (selon la taille)
- Trois surfaces de réflecteur lisses : RSB en finition Satinbrite avec faisceau large, RMB en finition brillante/spéculaire pour un meilleur contrôle des éblouissements (UGR19 conformément à EN 12464), RWH en finition blanche avec large faisceau
- Installation sans outillage avec une attache à ressort, livré prêt à installer dans une grande diversité de types de plafond avec des épaisseurs de 1 à 40 mm. Driver enfichable à distance pour une installation rapide et facile. Câblage traversant possible
- IP54 en série pour les luminaires encastrés, IP65 disponible dans myProduct. Luminaire pour plafonds élevés (5000 lm) en IP20, IP43 disponible dans myProduct. Plafonnier IP43 en série, IP54 disponible dans myProduct.

*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*



96108665

### Matériaux / Finitions

Corps : fonte d'aluminium pour une gestion thermique efficace avec un contenu recyclable > 90 %

Réflecteur lisse avec une finition Satinbrite et un faisceau large ; réflecteur/garniture de haute qualité, polycarbonate hautement réfléchissant

Réflecteur lisse avec une finition brillante/spéculaire pour un contrôle optimisé des éblouissements dans les applications de bureau (UGR19 conformément à EN 12464)

Réflecteur lisse avec une finition blanche et un faisceau large ; réflecteur/garniture de haute qualité, polycarbonate hautement réfléchissant

Garniture similaire à RAL 9016

### Installation / Montage

Chalice 3 peut être installé sans outils, dès son déballage, dans une vaste gamme de types de plafonds. Adapté à des plafonds de 1 à 40 mm d'épaisseur. Profondeur d'encastrement totale de juste 100 mm permettant une installation dans les faux-plafonds bas ou restreints. Driver enfichable à distance pour une installation et un entretien rapides et faciles.

## Chalice 3

### Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
<b>Chalice 3 100</b>				
CHAL3 100 800-840 EHF RSB	LED		0,408	96108660
CHAL3 100 1400-840 EHF RSB	LED		0,408	96108661
CHAL3 100 800-830 EHF RSB	LED		0,408	92989189
CHAL3 100 1400-830 EHF RSB	LED		0,408	92989190
CHAL3 100 800-940 EHF RSB	LED		0,497	92989197
CHAL3 100 1400-940 EHF RSB	LED		0,497	92989200
CHAL3 100 1400-840 EHF RSB IP65	LED		0,422	92992995
<b>Chalice 3 100 gradable</b>				
CHAL3 100 800-830 HFIX RSB	LED		0,414	92989192
CHAL3 100 1400-830 HFIX RSB	LED		0,414	92989193
CHAL3 100 1400-840 HFIX RSB	LED		0,414	92989194
CHAL3 100 800-940 HFIX RSB	LED		0,503	92989201
CHAL3 100 800-840 HFIX RSB	LED		0,414	92989239
CHAL3 100 1400-940 HFIX RSB	LED		0,503	92989240
<b>Chalice 3 150</b>				
CHAL3 150 1400-840 EHF RSB	LED		0,679	96108662
CHAL3 150 2000-840 EHF RSB	LED		0,679	96108663
CHAL3 150 3000-840 EHF RSB	LED		0,679	96108664
CHAL3 150 2000-840 EHF RSB IP65	LED		0,712	96108789
CHAL3 150 1400-830 EHF RSB	LED		0,679	92989202
CHAL3 150 2000-830 EHF RSB	LED		0,679	92989203
CHAL3 150 3000-830 EHF RSB	LED		0,679	92989204
CHAL3 150 1400-830 EHF RMB	LED		0,679	92989206
CHAL3 150 2000-830 EHF RMB	LED		0,679	92989207
CHAL3 150 3000-830 EHF RMB	LED		0,679	92989208
CHAL3 150 1400-840 EHF RMB	LED		0,679	92989209
CHAL3 150 2000-840 EHF RMB	LED		0,679	92989210
CHAL3 150 3000-840 EHF RMB	LED		0,679	92989211
CHAL3 150 1400-940 EHF RSB	LED		0,679	92989224
CHAL3 150 2000-940 EHF RSB	LED		0,679	92989225
CHAL3 150 3000-940 EHF RSB	LED		0,679	92989226
CHAL3 150 1400-940 EHF RMB	LED		0,679	92989227
CHAL3 150 2000-940 EHF RMB	LED		0,679	92989228
CHAL3 150 3000-940 EHF RMB	LED		0,679	92989229
<b>Chalice 3 150 gradable</b>				
CHAL3 150 1400-830 HFIX RSB	LED		0,685	92989212
CHAL3 150 2000-830 HFIX RSB	LED		0,685	92989213
CHAL3 150 3000-830 HFIX RSB	LED		0,685	92989214
CHAL3 150 1400-840 HFIX RSB	LED		0,685	92989215
CHAL3 150 2000-840 HFIX RSB	LED		0,685	92989216
CHAL3 150 3000-840 HFIX RSB	LED		0,685	92989217
CHAL3 150 1400-830 HFIX RMB	LED		0,685	92989218
CHAL3 150 2000-830 HFIX RMB	LED		0,685	92989219

## Chalice 3

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
CHAL3 150 3000-830 HFIX RMB	LED		0,685	92989220
CHAL3 150 1400-840 HFIX RMB	LED		0,685	92989221
CHAL3 150 2000-840 HFIX RMB	LED		0,685	92989222
CHAL3 150 3000-840 HFIX RMB	LED		0,685	92989223
CHAL3 150 1400-940 HFIX RSB	LED		0,685	92989230
CHAL3 150 2000-940 HFIX RSB	LED		0,685	92989231
CHAL3 150 3000-940 HFIX RSB	LED		0,685	92989232
CHAL3 150 1400-940 HFIX RMB	LED		0,685	92989233
CHAL3 150 2000-940 HFIX RMB	LED		0,685	92989234
CHAL3 150 3000-940 HFIX RMB	LED		0,685	92989243

### Chalice 3 200

CHAL3 200 1400-840 EHF RSB	LED		0,935	96108665
CHAL3 200 2000-840 EHF RSB	LED		0,935	96108666
CHAL3 200 5000-840 EHF FL RSB	LED		1,392	96108668
CHAL3 200 3000-840 EHF RSB	LED		0,935	96108667
CHAL3 200 1400-830 EHF RSB	LED		0,935	92989244
CHAL3 200 2000-830 EHF RSB	LED		0,935	92989245
CHAL3 200 3000-830 EHF RSB	LED		0,935	92989246
CHAL3 200 1400-940 EHF RSB	LED		0,935	92989250
CHAL3 200 2000-940 EHF RSB	LED		0,935	92989251
CHAL3 200 3000-940 EHF RSB	LED		0,935	92989252
CHAL3 200 5000-830 EHF WFL RSB	LED		1,392	92989421
CHAL3 200 5000-840 EHF WFL RSB	LED		1,392	92989422
CHAL3 200 5000-830 EHF FL RSB	LED		1,392	92989426
CHAL3 200 2000-840 EHF RSB IP65	LED		0,995	92992726

### Chalice 3 200 gradable

CHAL3 200 1400-840 HFIX RSB	LED		0,941	92989236
CHAL3 200 2000-840 HFIX RSB	LED		0,941	92989237
CHAL3 200 3000-840 HFIX RSB	LED		0,941	92989238
CHAL3 200 1400-830 HFIX RSB	LED		0,941	92989247
CHAL3 200 2000-830 HFIX RSB	LED		0,941	92989248
CHAL3 200 3000-830 HFIX RSB	LED		0,941	92989249
CHAL3 200 1400-940 HFIX RSB	LED		0,941	92989253
CHAL3 200 2000-940 HFIX RSB	LED		0,941	92989254
CHAL3 200 3000-940 HFIX RSB	LED		0,941	92989255
CHAL3 200 5000-830 HFIX FL RSB	LED		1,414	92989423
CHAL3 200 5000-840 HFIX FL RSB	LED		1,414	92989424
CHAL3 200 5000-830 HFIX WFL RSB	LED		1,414	92989425
CHAL3 200 5000-840 HFIX WFL RSB	LED		1,414	92989427

### Chalice 3 125 en plafonnier

CHAL3 MSF125 800-840 EHF RSB	LED		1,185	96108672
CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB	LED		1,185	96108673

### Chalice 3 180 en plafonnier

CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB	LED		2,67	96108669
CHAL3 MSF180 2000-840 EHF RSB	LED		2,67	96108670

## Chalice 3

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
CHAL3 MSF180 3000-840 EHF RSB	LED		2,67	96108671
<b>Chalice 3, accessoires</b>				
CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH			0,56	96633598
CHALICE 200 CEILING RING 230-240 WH			0,48	96633599
CHALICE 200 CEILING RING 210-220 WH			0,44	96633600
CHALICE 150 CEILING RING 160-170 WH			0,41	96633601
CHALICE 150 CEILING RING 180-190 WH			0,48	96633602
DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT			0,07	96635252
DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT			0,07	96635253
T CONNECTOR WO 3POLE			0,04	96635254
T CONNECTOR WO 5POLE			0,04	96635255
T CONNECTOR WL 3POLE			0,04	96635256
T CONNECTOR WL 5POLE			0,04	96635257
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L			0,07	22169178
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L			0,8	22169179
CHAL3 200 FROSTED RING			0,12	96108711
CHAL3 100 CEILING RING 110-120 WH			0,087	96108712
CHAL3 100 CEILING RING 130-140 WH			0,101	96108713
GRIPPLE SAFETY WIRE			0,01	96239327